



# LITHOMEX

- binds every stone together

## Udbudstekst til Lithomex styrkefuge L15

Belægninger til middeltung trafik skal fuges med let permeabel 2 komponent vandemulgerbar styrkefuge med ovntørret kvartssand som Lithomex L15 og ilægning iht. producentens anvisninger.

**Beskrivelse:** 2-komponent styrkefuge med ovntørret kvartssand til middeltung trafik

### Egenskaber:

Tåler middeltung trafikbelastning svarende til tung varebil

Hærder til en hård og fast fuge

Ukrudtsfri og permeabel fuge

Minimering af de fremadrettede driftsomkostninger

Modstår suge-/fejmaskiner max. 3000 kg.

Tåler frost, saltning og UV

Hæfter til belægningen

**Farve:** Sort, natur eller grå

**Fugebredde:** 3 – 30 mm

**Fugedybde:** 2 x fugebredde dog min 30 mm.

**Fugedybde ved trafikbelastning:** min.  $\frac{1}{2}$  stenhøjde

**Vægtfylde:** 1,30 g/cm<sup>3</sup>

**Brugsstyrke:** 15 MPa, fuld hærdet

**Bindemiddel:** 2 komponent harpiks-lim (hærder + resin)

**Produktionsland:** DK